

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
Заказчик - Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области»	
Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Дом»	
Стройка - Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома расположенного по адресу: Смоленская область, Сафоновский район, г.Сафоново, ул.Кирова, д.2	
Объект - капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения	
Вид деятельности по ОКДП	
номер	18/ЗА64аг-2019/20
дата	10.02.2020
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	31.05.2021	с 11.05.2021 по 31.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. Демонтажные работы						
1	1	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич, ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕРр69-2-1 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Ду100мм, толщ. 150мм-4отв. Ду60мм, толщ. 150мм-2отв.	100 отверстий	0,06	45,72
						3

1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	Сверление отверстий: на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 (ПЗ=0,2 (ОЗП=0,2; ЭМ=0,2 к расч.; ЗПМ=0,2; ТЗ=0,2; ТЗМ=0,2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР69-2-2 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применять с коэффициентом 0,2=(150-125)/125	100 отверстий	0,06	9,01	1
3	3	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расч.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расч.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применять с коэффициентом 0,2=(150-125)/125	100 отверстий	0,04	430,56	17
4	4	Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 (ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР69-2-3 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применять с коэффициентом 0,2=(150-125)/125	100 отверстий	0,02	215,28	4
5	5	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр заделка в сущ. отверстиях	м3	0,0036	1010,45	4
6	6	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-04.3.01.09-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	м3	0,0037	424,88	2
7	7	Трубы стальные электросварные прямшовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр гильза-3м	м	0,5	35,7	18

1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2лп-Ст4лп, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.5.02.02-0050 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	1	60,17	60
Раздел 2. Разлив системы отопления (лежаки)							
9	9	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗГПМ=1,03; ТЗМ=1,03; 519/пр от 04.09.2019 прил. 2, п.бл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	17	17,51	298
10	10	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 25 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	32	19,4	621
11	11	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 32 мм, толщина стенки 3,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	24	26,5	636
12	12	Трубы стальные сварные неоцинкованные водопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 40 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.05-0005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	71	33,9	2407

1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлч. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	43	35,7	1535
14	14	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производства ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатации процесса объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлч. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-010-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	СТЫК	46	14,4	662
15	15	Отводы стальные круглопрокатные бесшовные приварные (ГОСТ 17375-01): 90 град., наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлч. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.06-0310 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр "применительно"	ШТ	6	4,5	27
16	16	Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см ²), диаметром условного прохода: 40 мм, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлч. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.06-0061 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	10	21,15	212
17	17	Отвод круглопрокатный, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлч. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.06-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	10	25,06	251
18	18	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлч. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.08-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	4	38,01	152

1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	Переходы стальные концентрические бесшовные приарные (ГОСТ 17378-01), наружным диаметром и толщиной стенки: 45x2,5-38x2,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.08-0162 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр применительно	шт	4	15,29	61
20	20	Переходы концентрические точечные из стали 20, номинальное давление 4,0 МПа, наружный диаметр 38x25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.08-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	101,85	407
21	21	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,32	480,92	154
22	22	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,24	482	116

1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 32-35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.1.02.06-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	2	49,6	99
24	24	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные взвешивающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,71	483,53	343
25	25	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 39-46 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.1.02.06-0035 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	2,9	53,81	156
26	26	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные взвешивающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,43	920,2	396
27	27	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.1.02.06-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	1,2	61,8	74

1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 59-63 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.1.02.06-0037 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	1,4	78,5	110
29	29	Монтаж опорных конструкций: для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР09-03-039-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,049312	1321,06	65
30	30	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.08.02-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0484	5995,55	290
31	31	Анкер забивной распорный, из нержавеющей стали, М8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.01-0039 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 шт	0,76	243	185
32	32	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расч.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	1,7	151,53	258

1	2	3	4	5	6	7	8
33	33	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м2	0,261	881,85	230
34	34	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0064	11571,2	74
35	35	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗМ=1,15; ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,7159	862	617
36	36	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	08.3.05.05-0054	т	-0,0279	11000	-307
37	37	Лента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7х20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	08.3.02.01-0041	т	-0,0078	7590	-59

1	2	3	4	5	6	7	8
38	38	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 64 мм, толщина 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.2.08.01-0092 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	41,28	136,6	5639
39	39	Лента самоклеящаяся, 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.06.14-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	100	3	300
Раздел 3. Стойки системы отопления							
40	40	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (ОЗП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗМ=1,03; 519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 28.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 м	9,2	17,51	161
41	41	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.02-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	62	19,5	1209
42	42	Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.3.06.02-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	30	25,1	753

1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Угольник универсальный с резьбой, размером 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.01.22-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	10 шт	1,2	140,51	169
44	44	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, номинальный диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.06-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	24	8,1	194
45	45	Сгон угловой разъемный 1/2" МАТ=219/1,28 (транспортные и загот-складские расходы МАТ=2,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт.	6	23,33 219/1,28	140
46	46	Тройник муфтовый ВР-НР-ВР, 1/2", VTг. 132.N.0004 МАТ=201/1,28 (транспортные и загот-складские расходы МАТ=2,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт.	6	21,42 201/1,28	129
47	47	Угольник муфтовый ВРНР-НР, 1/2", VTг. 093.N.0004 МАТ=121/1,28 (транспортные и загот-складские расходы МАТ=2,3%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт.	6	12,89 121/1,28	77
48	48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатационного объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные взороможающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	327	48,86	15977

1	2	3	4	5	6	7	8
49	49	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"x1/2", с внутренним резьбовым присоединением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-1014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	17	44,88	763
50	50	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см ²) и 2,5 МПа (25 кгс/см ²), номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, присоединение 3/4"x3/4", с внутренним резьбовым присоединением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-1016 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	119	64,05	7622
51	51	Кран шаровой муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, со стоном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.06-1018 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	191	35,22	6727
52	52	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1 Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предфирмация, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2. Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,62	479,84	298
53	53	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром: 21-24 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.1.02.06-0032 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	5	39,6	198

1	2	3	4	5	6	7	8
54	54	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,3	480,3	144
55	55	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м2	0,149	881,85	131
56	56	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светло-бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	т	0,0037	11571,2	43

1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1) Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/Ф/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Трубы	100 м	0,92	151,53	139
58	58	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1) Производств ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п. 8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичных технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/Ф/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	1,08	3169,73	3423
59	59	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/Ф/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	24.1.02.01-0113	шт	-154,4	8,09	-1249
60	60	Трубы полипропиленовые РР-АиХ, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм УТр.700.AL25.20 МАТ=83/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/Ф/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	м	108,54	8,82 83/1,2/8	957

1	2	3	4	5	6	7	8
61	61	Угольник 45° из полипропиленовых труб ВТр.759.0.020 МАТ=7,8/1,2/8 (Транспортные и заготов-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	328	0,83 7,8/1,2/8	272
62	62	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3. п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР16-04-005-02 Приказ Министра России от 26.12.2019 №875/лр	100 м	6,52	2675,85	17447
63	63	Хомуты для крепления труб ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	24.1.02.01-0113	шт	-337	8,09	-2726
64	64	Трубы полипропиленовые РР-AluX, номинальное давление 2,5 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм ВТр.700.AL25.25 МАТ=126/1,2/8 (Транспортные и заготов-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	м	657,22	13,39 126/1,2/8	8800
65	65	Угольник 90° из полипропиленовых труб ВТр.751.0.025 МАТ=10,6/1,2/8 (Транспортные и заготов-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	193	1,12 10,6/1,2/8	216
66	66	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм ВТр.731.0.025. МАТ=13/1,2/8 (Транспортные и заготов-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	237	1,38 13/1,2/8	327

1	2	3	4	5	6	7	8
67	67	Крестовина полипропиленовая, диаметр 25 мм УТр.741.0.025. МАТ=22/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	56	2,34 22/1,2/8	131
68	68	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 25 мм УТр.703.0.025. МАТ=6,8/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	318	0,72 6,8/1,2/8	229
69	69	Муфта полипропиленовая переходная, диаметр 25/20 мм УТр.705.0.025020. МАТ=6,5/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	164	0,69 6,5/1,2/8	113
70	70	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 3/4" УТр.701.0.02505 МАТ=108/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	196	11,48 108/1,2/8	2250
71	71	Фитинг полипропиленовый с переходом на н.р. 25x1/2" УТр.701.0.02504 МАТ=77/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	5	8,18 77/1,2/8	41
72	72	Фитинг полипропиленовый разъемный с переходом на в.р. 25x3/4" УТр.762.0.02505 МАТ=206/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	72	21,89 206/1,2/8	1576

1	2	3	4	5	6	7	8
73	73	Муфта противопожарная ОГНЕЗА ПМ-25 МАТ=182/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	125	19,34 182/1,2/8	2418
74	74	Обвод полипропиленовый, диаметр 25 мм, УТр.793.0.025 МАТ=32/1,2/8 (Транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт	78	3,4 32/1,2/8	265
75	75	Установка радиаторов: чугунных (519/тр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предприятия. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 20.12.2016 № 1028/тр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работ, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 кВт	0,1344	2435,33	327
76	76	Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140 МАТ=751/1,2/8 (транспортные и загот-складские расходы МАТ=2,4%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	1 секция	84	80,11 751/1,2/8	6729
77	77	Пробка для чугунного радиатора проходная (правая резьба) 1/2" МАТ=34/1,2/8 (транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт.	234	3,61 34/1,2/8	845
78	78	Пробка для чугунного радиатора глухая (левая резьба) МАТ=28/1,2/8 (транспортные и загот-складские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-И/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт.	195	2,98 28/1,2/8	581

1	2	3	4	5	6	7	8
79	79	Установка кранов воздушных (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-07-001-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	компл.	39	27,63	1078
80	80	Краны для спуска воздуха STD 7073В, латунные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	18.1.10.09-0011 Удален из поз. 188	10 компл.	-3,9	250,9	-979
81	81	Кран Маевского для чугунных радиаторов 15 мм МАТ=4В/1,2В (транспортировочные и заготов-кладские расходы МАТ=2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	УПД № 789 от 03.11.2020г	шт.	39	5,1 48/1,2В	199
82	82	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр радиаторы: 0,208*84 =17,47м2	100 м2	0,175	881,85	154
83	83	Краски для внутренних работ МА-025: бежевая, светлая бежевая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-14.4.02.04-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	т	0,0043	11571,2	50

1	2	3	4	5	6	7	8
84	84	Установка полотенцесушителей: из водогазопроводных труб (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные завершающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Приказ от 29.12.2016 № 1028/лр п.8.7.1 При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ЗГП=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГП=8; МАТ=8	ФЕР17-01-002-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	3,8	115,18	415
85	85	Полотенцесушители из нержавеющей стали М-образные, номинальный диаметр 20 мм, размер 500X600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГП=8; МАТ=8	ФССЦ-18.5.09.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	шт	36	258,37	9301
86	86	Крепление полотенцесушителя "Телескоп" хромированное, диаметр 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГП=8; МАТ=8	ФССЦ-18.5.09.03-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	10 шт	14,4	217,01	3125
Раздел 4. Оборудование узла регулирования							
87	87	Изготовление элементов и сборки узлов стальных трубопроводов диаметром: 50 мм (ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЗМ=1,03 к расч.; ЗГП=1,03; ТЗМ=1,03; 519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные завершающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расч.; ЗГП=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГП=8; МАТ=8	ФЕР16-02-010-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 м	0,195	15,76	3

1	2	3	4	5	6	7	8
88	88	Трубы стальные электросварные прямые со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.5.02.02-0034 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	м	1,95	35,7	70
89	89	Добавлять на каждый последующий стык свыше одного, диаметр трубопровода: 50 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-010-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	стык	14	13,07	183
90	90	Переходы концентрические, номинальное давление 16 МПа, наружный диаметр и толщина стенки 57х3-45х2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.08-0051 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	38,01	76
91	91	Отвод круглозогнутый, радиус кривизны 1,5 мм, номинальное давление до 16 МПа, номинальный диаметр 50 мм, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.04.06-0063 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	25,06	100
92	92	Угольник универсальный с резьбой, размером 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.01.22-0017 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	10 шт	0,2	140,51	28
93	93	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл. 3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	100 м	0,0195	793,72	15

1	2	3	4	5	6	7	8
94	94	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40x40x4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.08.02-0063 Приказ Минстроя России от	т	0,00988	5995,55	58
95	95	Швеллеры: № 6,5 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-08.3.11.01-0045 Приказ Минстроя России от	т	0,0118	5100	60
96	96	Болт анкерный с гайкой, размер: 16,0x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.15.02-0042 Приказ Минстроя России от	100 шт	0,1	503	50
97	97	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без ограничений для доступа персонала	ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	100 м	0,0195	127,68	2
98	98	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021 (1.13.7.ОП При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1; ТЗ=1,1) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр в 2 слоя	100 м2	0,0102	223,47	2
99	99	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производствo ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без ограничений рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные взрывоопасные помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР26-01-003-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	м3	0,025	823,45	21
100	100	Пента стальная упаковочная мягкая нормальной точности 0,7x20-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	08.3.02.01-0041	т	-0,0003	7590	-2
101	101	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	08.3.05.05-0054	т	-0,001	11000	-11

1	2	3	4	5	6	7	8
102	102	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 60 мм, толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич, ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-12.2.08.01-0060 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	2,064	94,28	195
103	103	Лента самоклеящаяся 50x50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич, ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-01.7.06.14-0036 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	М	50	3	150
104	104	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.: ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2, ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич, ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	4	45,64	183
105	105	Кран шаровой проходной стальной номинальное давление 4,0 МПа (40 кгс/см2) номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу фланцевое ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич, ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.11-1010 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	4	399,11	1596
106	106	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением: 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич, ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.11-0653 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	ШТ	8	28	224

1	2	3	4	5	6	7	8
107	107	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 57 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-06-002-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	521,44	1043
108	108	Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 57 мм, наружный диаметр корпуса 273 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	18.5.05.02-0003	шт	-2	420	-840
109	109	Грязевики из стальных труб, наружным диаметром входного патрубка: 57 мм, наружным диаметром корпуса 159 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.5.05.03-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	957,78	1916
110	110	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.11-0653 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	4	28	112
111	111	Установка фильтров диаметром: 25 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к рас.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Ду15	10 шт	0,2	141,79	28
112	112	Фильтры сетчатые, с внутренней резьбой, латунные, диаметр 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.2.08.08-1014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	413,72	827

1	2	3	4	5	6	7	8
113	113	Ниппель, размером 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.5.10.03-0003 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	10 шт	0,2	87,8	18
114	114	Установка фильтров диаметром: 50 мм (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	10 шт	0,1	184,11	18
115	115	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.5.14.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	1	823,6	824
116	116	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.11-0653 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	шт	2	28	56
117	117	Бобышки, штуцеры на номинальное давление до 10 МПа (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр Закладные под терм.-3, маном.-5	100 шт	0,08	3061,9	245
118	118	Установка манометров: с трехходовым краном (519/лр от 04.09.2019 прил. 2, тбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	компл	5	3,46	17

1	2	3	4	5	6	7	8
119	119	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка: МП-ЗУ диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-63.4.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	47,94	240
120	120	Кран шаровый латунный полнопроходной, с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером: 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-0124 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	5	81,4	407
121	121	Установка термометров в опрае прямых и угловых (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, пбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр Термометр	компл	3	5,78	17
122	122	Термометр биметаллический показывающий ТБП до 250 град С, с гильзой, длина штока 50 мм (класс точности 1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-63.4.05.01-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	компл	3	121,89	366
123	123	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (519/пр от 04.09.2019 прил. 2, пбл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГМ=1,2; ТЗМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	7	45,41	318
124	124	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/в ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 кирпич. ОЗП=8; ЭМ=8; ЗГМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.06-1020 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	27,2	54

1	2	3	4	5	6	7	8
125	125	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 20 мм, тип в/в ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.06-1030 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	40,5	81
126	126	Кран шаровый латунный полнопроходной, с дренажом, со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером: 1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-18.1.09.08-0124 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	3	81,4	244
127	127	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на номинальное давление до 10 МПа, номинальный диаметр: 40 мм (519/пр от 04.03.2019 прил. 2, табл.3, п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГПМ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФЕРМ12-12-002-06 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр РР-НО-40ч	шт	1	162,85	163
128	128	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,0 МПа, номинальный диаметр 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 письмо №17354-ИФ/09 от 07.05.2020 курлич. ОЗП=8; ЗМ=8; ЗГПМ=8; МАТ=8	ФССЦ-23.8.03.11-0652 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	шт	2	23	46
Раздел 5. Оборудование ИТП							
129	129 О	Регулятор перепада давления Ду40 РР-НО-40ч ПЗ-295904,21 (Транспортные и загот-складские расходы для оборудования ПЗ=4,2%) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 2 Минрегион №20259-ИФ/09 от 28.05.20 О6, непр. назн. Код МАТ=4,21	УПД № 789 от 03.11.2020	шт	1	7323,7 295904,21	7324
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах							
Накладные расходы							
Сметная прибыль							
Итого по акту:							
Итого Строительные работы							
Итого Монтажные работы							
Итого Оборудование							
Итого							

ГРАНД-Смета 2021

1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							1169546
В том числе:							
Материалы							731608
Машины и механизмы							56624
ФОТ							144896
Оборудование							30834
Накладные расходы							115690
Сметная прибыль							90942
УСН (МАТ+ОБ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2							170293
ВСЕГО по акту							1339839
Всего по акту с учетом аукционного снижения 0,995							1333139,81

Сдал: Заместитель директора ООО "Дом" _____ Алхимов С.Н.

И.П.генерального директора НО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Смоленской области» _____ Д.С.Бодров



Итого выделенная
бюджет и средства не кредиты
по акту 1339839,81



Расценки	
соответствуют	
сметы	Л.М. Новикова