

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"
Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "Реновация"
Стройка -Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, улица Чаплина, д.4
Объект - капитальный ремонт фасада

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО
по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП
Договор подряда (контракт)
номер
дата
Вид операции

Код
0322005

68/ЭА02аг-2020
04.03.2020г.

Номер документа
1

Дата составления
21.05.2021

Отчетный период
с
по
22.02.2021 21.05.2021

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		
				всего	эксплуата- ции машин	Всего	оплаты труда	эксплуата- ция машин	в т.ч. оплаты труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Раздел 1.											
1	ФЕРп62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (9471 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (16913 руб.) СП (7611 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (16913 руб.)	12,695 (1039,2+166,8+63,5) / 100	162,24 162,24		2060	2060		20,8	264,06	
2	ФЕРп61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (22532 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (40968 руб.) СП (18436 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (40968 руб.)	12,695 (1039,2+166,8+63,5) / 100	681,48 393,03	288,45	8651	4990	3661	49,5	628,4	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхность: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (2715 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4113 руб.) СЛ (1727 руб.); 42%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4113 руб.)	12,695 (1039,2+166,8+63,5) / 100	68,47 38,95	27,63 0,58	869	494	351 7	4,2435	53,87
4	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,317 (1039,2+166,8+63,5)*0,25/1000	30554,42	9696					
5	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (89434 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (105203 руб.) СЛ (44185 руб.); 42%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (105203 руб.)	10,392 1039,2 / 100	6048,9 1214,06	66,55 18,96	62860	12617	692 197	132,25 1374,34	
6	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-32,22 -Ф3,Р1	510,4	-16445					
7	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 30мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	52,9992 1039,2+173*0,1000	931,37	49362					
8	ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (прим) (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (13401 руб.); 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (20304 руб.) СЛ (8528 руб.); 42%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (20304 руб.)	10,392 1039,2 / 100	1861,81 235,42	14,08 2,56	19348	2446	146 27	25,645 266,5	
9	ФЕР64-33-5	Ремонт лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм с догипсовкой и расчисткой от покрасок: петкоудаваемых (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (17111 руб.); 52%=74%*0,7 от ФОТ (32908 руб.) СЛ (14608 руб.); 45%=90%*0,9 от ФОТ (32908 руб.)	159 139+20	25,21 25,21	4008	4008			2,78 442,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	ФЕР15-04.019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности(лепнина) (100 м2) 154,60 = 239,33 - 0,0175 x 4 841,85 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (855 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (993 руб.) СП (417 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (993 руб.)	0,813 (27,1*3) / 100	175,18 147,43	6,76 0,93	142	120	5	15,87	12,9
11	сч.факт№сМ7905 от 14.09.2020	Финишная шпаклевка на цементной основе Finish Zement Bergauf (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	146,34 27,1*1,8*3	3,41	499					
12	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,031 Ф37,р2	41699,81	1293					
13	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,0106 Ф37,р3	11300	120					
14	ФЕР15-04.019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (8881 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (13456 руб.) СП (5852 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (13456 руб.)	11,047 1104,7 / 100	259,91 147,43	6,76 0,93	2871	1629	75 10	15,87	175,32
15	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-0,1933 -Ф4,р1	4841,85	-936					
16	сч.факт№сМ7631 от 05.09.2020 и №сМ7905 от 14.09.2020	Финишная шпаклевка на цементной основе Finish Zement Bergauf (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	5965,38 1104,7*1,8*3	3,41	20342					
17	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,42 Ф4,р2	41699,81	17514					
18	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,1436 Ф4,р3	11300	1623				3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	ФЕР61-28-8	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по каркасу с обшивкой раствором: цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (6209 руб.): 66% = 79% * 0,7 от ФОТ (11269 руб.) СГ (6080 руб.): 45% = 50% * 0,9 от ФОТ (11269 руб.)	1,668 166,8 / 100	4304,13 818,94	31,88 5,57	7179	1366	53 9	102,1	170,3
20	ФЕР16-02-036-06	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг (100 м2) 5 695,97 = 11 401,05 - 5,2 х 510,40 - 108 х 28,25 (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (32750 руб.): 66% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (49621 руб.) СГ (20841 руб.): 42% = 55% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (49621 руб.)	1,668 166,8 / 100	6193,84 3582,11	153,19 41,11	10331	5976	256 69	361,1	602,31
21	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 30мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	8,5068 166,8173/1000	931,37		7923				
22	ФЕР16-04-019-06	Окраска фасадов(тяг) акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к рас.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1344 руб.): 66% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (2036 руб.) СГ (855 руб.): 42% = 55% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (2036 руб.)	1,668 166,8 / 100	259,91 147,43	6,76 0,93	434	246	11 2	15,87	26,47
23	ФССЦ-14.5.11.02-0106	Шпатлевка малогусадочная водостойкая фасадная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0292 -0,01,01	4841,85		-141				
24	сч.факт № СМ7905 от 14.09.2020	Финишная шпатлевка на цементной основе Finish Zement Vergut (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	900,72 166,81,83	3,41	3071					
25	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,063 0,01,02	41699,81	2627					
26	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км 2020к: ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,0217 0,01,03	11300	245					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен(откосов) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (818 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1239 руб.) СП (520 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1239 руб.)	0,635 63,5 / 100	1861,81 235,42	14,08 2,56	1182	149	9	25,845	16,28
28	ФЕР15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских (100 м2) 1 727,31 = 3 973,82 - 4,3 x 510,40 - 0,1 x 517,91 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (6676 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (10115 руб.) СП (4248 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (10115 руб.)	0,635 63,5 / 100	1992,85 1912,35	80,5 27,81	1265	1214	51 18	205,85	130,71
29	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 20мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	2,159 63,5*172/1000	931,37		2011				
30	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов (окон.откосов)акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (815 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (780 руб.) СП (328 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (780 руб.)	0,635 63,5 / 100	259,91 147,43	6,78 0,93	165	94	4 1	15,87	10,08
31	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпатлевка малоусадочная водостойкая фасадная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0111 -Ф35,р1	4841,85		-54				
32	сч.факт№СМ7905 от 14.09.2020	Финишная шпатлевка на цементной основе Finish Zement Bergauf (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	342,9 63,5*1,8*3	3,41		1169				
33	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	0,024 Ф35,р2	30888,75		741				
34	ФССЦ-14.4.01.04-0001	Грунтовка для внутренних работ, укрепляющая, на водной основе (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	0,0083 Ф35,р3	11300		94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м. трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (40035 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (51994 руб.) СЛ (31716 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (51994 руб.)	14,625 1462,5 / 100	781,19 432,22	5,75 0,81	11425	6321	84 12	50,025 731,62	

Раздел 2. Проемы

36	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнения проемов: дверных и воротных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (339 руб.): 60%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (492 руб.) СЛ (266 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (492 руб.)	0,071 7,1 / 100	979,35 737,4	241,95 104,49	70	53	17 7	91,15 6,47
37	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (758 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1330 руб.) СЛ (965 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1330 руб.)	5,5	71,11 27,38	18,01 1,97	391	151	98 11	2,76 15,18
38	ФССЦ-07.1.01.01-0007	Дверь противопожарная металлическая: двустворчатая ДПМ-02/60, размером 1400x2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	2	5133,2		10266			
39	ФЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям (шт) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (117 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (205 руб.) СЛ (133 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (205 руб.)	2	17,62 12,66	2,64	35	25	5	1,2785 2,56
40	ФССЦ-01.7.04.01-0001	Доводчик дверной DS 73 ВС "Серия Premium", усилие закрытия EN2-5 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	2	371,2		742			
41	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск. ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (220 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (386 руб.) СЛ (251 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (386 руб.)	1,6	71,11 27,38	18,01 1,97	114	44	29 3	2,76 4,42

1-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ФССЦ-07.1.01.01-0019	Дверь противопожарная металлическая: однополосная ДПМ-01/60, размером 930х1750 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	1	2679,27						
43	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1071 руб.): 69%=110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1552 руб.) СП (838 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1552 руб.)	0,131 13,1 / 100	1579,96 1338,01	241,95 104,49	207	175	32 14	165,39	21,67
44	ФЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1550 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2094 руб.) СП (1005 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2094 руб.)	0,131 13,1 / 100	10387,8 1885,07	338,19 61,81	1361	247	44 8	215,6825	28,25
45	ФССЦ-11.3.02.03-0005	Блок оконный из ПВХ-профилей с листовым стеклом и стеклопакетом двухстворный с форточными створками ОПРСЛ 15-13,5, площадью 1,93 м2, ОПРСЛ 15-15, площадью 2,15 м2 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	13,1 φ29,01	935,36		12253				
46	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (52 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (74 руб.) СП (36 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (74 руб.)	0,048 4,8 / 100	2392,97 190,69	13,06 2,16	115	9	1	22,356	1,07
47	ФССЦ-11.3.03.01-0003	Доски подоконные из ПВХ, ширина 200 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	1,2	25,93		31				
48	ФССЦ-11.3.03.01-0008	Доски подоконные из ПВХ, ширина 450 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	3,6 1,2*3	55,75		201				
49	ФССЦ-11.3.03.14-1000	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, белый, мрамор, размеры 40х480 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	0,8 8 / 10	3,15		3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	ФЕР88-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандринов, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1282 руб.); 56% = 83% * 0,7 от ФОТ (2175 руб.) СП (1283 руб.); 59% = 85% * 0,9 от ФОТ (2175 руб.)	0,747 74,7 / 100	454,41 353,23	6,13 1,54	339	264	4	41,41	30,93
51	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	20,81	37,49	780					
52	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (74 руб.); 69% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (107 руб.) СП (98 руб.); 54% = 70% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (107 руб.)	0,0758 7,58 / 100	176 178	13	13			22,82	1,73
53	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) ИНДЕКС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (17 руб.); 66% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (25 руб.) СП (17 руб.); 42% = 55% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (25 руб.)	0,0758 7,58 / 100	68,47 38,95	27,68 0,58	5	3	2	4,2435	0,32
54	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,002 7,59*0,29/1000	30554,42	61					
55	ФЕР15-02-003-01	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских (100 м) ИНДЕКС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (710 руб.); 66% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (1076 руб.) СП (452 руб.); 42% = 55% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (1076 руб.)	0,371 37,12 / 100	709,02 354,02	4,88	262	131	2	36,8	13,65
56	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-0,2486 -Ф5,р1	517,91	-129					
57	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 30мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,379 37,12*0,2*17*1000	931,37	353					8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	ФЕР15-01-050-04	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (531 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (805 руб.) СП (338 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (805 руб.)	0,056 5,6 / 100	1801,98 1757,42	44,2 6,88	101	98	2	191,4405	10,72
59	ФССЦ-11.2.11.01-0001	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной (1000 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	0,00588 (ф26,р1) / 1000	89300		525				
60	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на внутренних откосах (100 м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (134 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (181 руб.) СП (87 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (181 руб.)	0,328 32,8 / 100	101,72 65,72		33	22		7,705	2,53
61	ФССЦ-11.3.03.13-0001	Угол внешний для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	5,5 16,4/3	2,86		16				
62	ФССЦ-11.3.03.13-0003	Угол универсальный для панелей из ПВХ, белый, длина 3,0 м (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	5,5 16,4/3	3,42		19				
63	ФЕР10-01-036-01	Установка уголков ПВХ на наружных откосах и углах фасада (100 м) 57,15 = 93,15 - 0,8 х 46,00 (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1950 руб.): 74%=118%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2635 руб.) СП (1265 руб.): 48%=63%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2635 руб.)	4,89 489 / 100	65,72 65,72		321	321		7,705	37,68
64	ФССЦ-11.3.03.13-0031	Уголок ПВХ с стеклосеткой (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	489 ф30,р1	3,15		1540				
65	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами, с песов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (89 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (90 руб.) СП (38 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (90 руб.)	0,074 7,4 / 100	259,91 147,43	6,76 0,93	19	11	1	15,87	1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпателька малогабаритная водостойкая фасадная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0013 -Ф11,Р3	4041,85			-6			
67	сч.факт №СМ7905 от 14.09.2020	Финишная шпателька на цементной основе Finish Zement Vergut (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	39,96 7,41,Р3	3,41			136			
68	ФССЦ-14.3.02.01-0105	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", цвет белый (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,003 Ф11,Р1	30888,75			93			
69	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,001 Ф11,Р2	30554,42			31			
Раздел 3. Цоколь										
70	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и песков (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (166 руб.): 56%-80% "0,7 от ФОТ (296 руб.) СП (133 руб.): 45%-50% "0,9 от ФОТ (296 руб.)	0,223 22,3 / 100	162,24 162,24			36	36	20,8	4,64
71	ФЕРр61-27-2	Нанесение под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, плинтус и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (397 руб.): 55%-79% "0,7 от ФОТ (722 руб.) СП (325 руб.): 45%-50% "0,9 от ФОТ (722 руб.)	0,223 22,3 / 100	681,48 383,03	288,45		152	88	64	49,5 11,04
72	ФЕР16-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (49 руб.): 66%-105% "0,9 * 0,7 от ФОТ (74 руб.) СП (31 руб.): 42%-55% "0,85 * 0,9 от ФОТ (74 руб.)	0,223 22,3 / 100	68,47 38,95	27,68 0,58		15	9	6	4,2435 0,95
73	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,006 22,3*0,25/1000	30554,42			183			

1 ⁺	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	ФЕР15-02-038-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1490 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2258 руб.) СП (948 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2258 руб.)	0,223 22,3 / 100	6048,9 1214,06	66,55 18,96	1349	271	15 4	10	11
75	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	-0,6913 -ФБ.р1	510,4	-353					
76	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 30мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	1,137 22,3*17*3/1000	931,37	1059					
77	ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (прим) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (287 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (435 руб.) СП (183 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (435 руб.)	0,223 22,3 / 100	1861,81 235,42	14,08 2,56	415	52	3 1	25,845	5,72
78	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (49 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (74 руб.) СП (31 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (74 руб.)	0,223 22,3 / 100	68,47 38,95	27,68 0,58	15	9	6	4,2435	0,95
79	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	0,006 22,3*0,25/1000	30554,42	183					
80	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020а. ОЗТ=8,21; ЭМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (179 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (271 руб.) СП (114 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (271 руб.)	0,223 22,3 / 100	259,91 147,43	6,76 0,93	58	33	2	15,87	3,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0039 -Ф10,Р1	4841,85			-19			
82	сч.факт№СМ7905 от 14.09.2020	Финишная шпательная на цементной основе Finish Zement Vergaut (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	120,42 22,37,Р3	3,41			411			
83	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,009 Ф10,Р2	41699,81			375			
84	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,0029 Ф10,Р3	30554,42			89			
85	ФЕР11-01-044-02	прим.Нарезка швов в Бетоне: с заполнением швов герметиком при устройстве полимерных наливных полов (100 м) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (665 руб.): 77% = 123% 0,9 * 0,7 от ФОТ (903 руб.) СП (515 руб.): 57% = 75% 0,85 * 0,9 от ФОТ (903 руб.)	0,8384 83,84 / 100	1063,17 92,79	860,6 37,92		892	78	722 32	11,1665 9,37
86	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, паравелты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (100 м2) (МДС-35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1740 руб.): 76% = 120% 0,9 * 0,7 от ФОТ (2290 руб.) СП (1145 руб.): 50% = 65% 0,85 * 0,9 от ФОТ (2290 руб.)	0,292 29,2 / 100	7497,02 953,49	27,35 3,51		2189	278	8 1	111,78 32,64
87	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-0,1664 -Ф7,Р1	11200			-1864			
88	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	29,2	37,49			1095			
Раздел 4. Отмостка										
89	ФЕР68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных (100 м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (420 руб.): 73% = 104% 0,7 от ФОТ (575 руб.) СП (311 руб.): 54% = 60% 0,9 от ФОТ (575 руб.)	0,128 (65,10,15) / 100	1549,25 400,46	1148,79 144,86		198	51	147 19	49,5 6,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
90	ФЕР01-02-067-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (739 руб.): 50%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1478 руб.) СП (603 руб.): 34%=45%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1478 руб.)	0,13 13 / 100	1381,38 1381,38	180	180			177,1	23,02
91	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного (М3) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (638 руб.): 77%=122%*0,9 * 0,7 от ФОТ (829 руб.) СП (606 руб.): 61%=80%*0,85 * 0,9 от ФОТ (829 руб.)	12,76	17,61 7,12	225	91	129 10		0,897	11,45
92	ФССЦ-02.3.01.02-0016	Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм-до 5% по массе (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	14,04 Ф13,р1	55,26	776					
93	ФЕР11-01-050-01	Прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (183 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (238 руб.) СП (136 руб.): 67%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (238 руб.)	0,851 85,1 / 100	1527,54 33,84	1300	29	1		3,9675	3,38
94	ФССЦ-01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	-104,2 -Ф27,р1	12,19	-1270					
95	ФССЦ-01.7.12.16-0021	Геоткань (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	104,2 Ф27,р1	32,3	3366					
96	ФЕР27-02-010-01	Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях (100 м) (Прил.27.3 л.3.7а Устройство бортовых камней сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях: бетон В15 (М200) МАТ=0,8 к расч.; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расч.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (4796 руб.): 98%=142%*0,7 от ФОТ (4843 руб.) СП (3535 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4843 руб.)	0,858 85,8 / 100	2773,99 679,09	2380	583	78 7		80,27	68,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22.5 (М300), объем 0,016 м3 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	86	22,36		1923				
98	ФЕР06-01-001-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских (100 м3) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (564 руб.): 66%=1055%0,9 * 0,7 см ФОТ (854 руб.) СП (427 руб.): 50%=65%0,85 * 0,9 см ФОТ (854 руб.)	0,0851 8,51 / 100	3518,42 951,52	2175,5 268,32	299	81	185 23	111,55	9,49
99	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	8,68 Ф6,р1	592,76		5145				
100	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляция: из сетки (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (507 руб.): 63%=100%0,9 * 0,7 см ФОТ (804 руб.) СП (434 руб.): 54%=70%0,85 * 0,9 см ФОТ (804 руб.)	0,851 85,1 / 100	186,09 107,9	46 6,5	158	92	39 6	12,65	10,77
101	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 50х50 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	89,36 Ф29,р1	33,74		3015				
Раздел 5. Прямки										
102	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, грунта грунтов: 2 (100 м3) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (33 руб.): 50%=80%0,9 * 0,7 см ФОТ (66 руб.) СП (22 руб.): 34%=45%0,85 * 0,9 см ФОТ (66 руб.)	0,0055 0,55 / 100	1381,38 1381,38		8	8		177,1	0,97
103	ФЕР63-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1349 руб.): 60%=86%0,7 см ФОТ (2249 руб.) СП (1417 руб.): 63%=70%0,9 см ФОТ (2249 руб.)	0,055 5,5 / 100	8206,82 4959,37	230,8 27	451	273	13 1	606,8	33,38
104	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,568 Ф18,р1	2027		1151			14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (184 руб.): 66%=80%*0,7 от ФОТ (328 руб.) СП (148 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (328 руб.)	0,247 24,7 / 100	162,24 162,24		40				5,14
106	ФЕР61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (438 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (796 руб.) СП (358 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (796 руб.)	0,247 24,7 / 100	681,48 393,03	288,45	168	97	71	49,5	12,23
107	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (84 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (34 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82 руб.)	0,247 24,7 / 100	68,47 38,95	27,68 0,58	17	10	7	4,2435	1,05
108	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	0,006 24,7*0,25/1000	30554,42		183				
109	ФЕР15-02-038-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1653 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2504 руб.) СП (1052 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2504 руб.)	0,247 24,7 / 100	6048,9 1214,06	66,55 18,96	1494	300	16 5	132,25	32,67
110	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	-0,7657 -09,р1	510,4		-391				
111	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 30мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	1,2597 24,7*1,7*3/1000	931,37		1173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
112	ФЕР15-02-037-01	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен (прим) (100 м2) ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (319 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (484 руб.) СЛ (203 руб.): 42%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (484 руб.)	0,247 24,7 / 100	1861,81 235,42	14,08 2,96	460		58	3	25,645	6,33
113	ФЕР15-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (195 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (298 руб.) СЛ (124 руб.): 42%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (298 руб.)	0,247 24,7 / 100	259,91 147,43	6,76 0,93	64		36	2	15,87	3,92
114	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0043 -0,0043	4841,85		-21					
115	сч.факт№сМТ7905 от 14.09.2020	Финишная шпательная на цементной основе Finish Zement Vergaut (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	133,38 24,7*1,87	3,41		455					
116	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водо-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,0094 0,0094	41699,81		392					
117	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,0032 0,0032	30554,42		98					
118	ФЕР09-06-001-01	Монтаж: конструкций дверей, полов, пазов для автоконтрипок и пароварочных камер (т) ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.: ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (819 руб.): 67%=80%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1437 руб.) СЛ (934 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1437 руб.)	0,2133 0,2133	985,32 805,36	143,4 15,09	210		172	31	94,415	20,14
119	ФССЦ-07.2.07.12-0011	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборной единицы до 0,1 т (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 км. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,2133 0,2133	11255		2401					

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	17,38 15,8*1,1	57,1		992				
121	ФССЦ-08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	5,96 14,2*0,42	164,28		979				
122	ФССЦ-12.1.01.06-0033	Планка торцевая металлическая для металлочерепичной кровли, окрашенная, ширина до 120 мм, высота до 145 мм, длина 2000 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	7,8 15,8*2	84,42		658				
123	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из светки (100 М2) (МДС-15-14 п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (83 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (148 руб.) СП (80 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (148 руб.)	0,157 15,7 / 100	186,08 107,9	46 8,5	29	17	7 1	12,65	1,99
124	ФССЦ-08.1.02.17-0001	Сетка стальная плетеная из проволоки одинарная, диаметр проволоки 1,6 мм без покрытия, размер ячейки 45х45 мм (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	16,49 Ф25,01	25,97		428				
125	ФЕР11-01-011-03	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 М2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (63 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (47 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82 руб.)	0,04 4 / 100	261,77 228,39	33,38 13,72	10	9	1 1	29,28	1,17
126	ФЕР11-01-011-04	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (100 М2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/лр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЗМ=0,8 к раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Авг. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,04 4 / 100	8,79 2,74	6,05 2,27				0,352	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
127	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек, бетонных толщиной 20 мм(общая 50 мм) (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (89 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (115 руб.) СЛ (69 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (115 руб.)	0,04 4/100	389 328,3	52,16 17,15		16		2	42,09 1,68	
128	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,0816 Ф2,р1	592,76			48				
129	ФЕР11-01-011-04	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять до 30 мм (100 м2) (ПЗ=6 (ОЗГ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗЛМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (12 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (16 руб.) СЛ (9 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (16 руб.)	0,04 4/100	80,37 23,67	56,7 17,04		3		1	2 1	3,036 0,12
130	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,1224 Ф36,р1	582,76			73				
131	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции: из сетки (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, выполняемые технологическим процессом в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (21 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (33 руб.) СЛ (16 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (33 руб.)	0,04 4/100	186,09 107,9	46 6,5		7		4	2	12,65 0,51
132	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная, диаметр 4 мм без покрытия, 50*50 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	4,2 Ф14,р1	33,74			142				
Раздел 6. Балконы											
133	ФЕР653-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1418 руб.): 60%=86%*0,7 от ФОТ (2364 руб.) СЛ (1489 руб.): 63%=70%*0,9 от ФОТ (2364 руб.)	0,087 8,7/100	4668,83 3304,47	115,4 13,5		406		287	10 1	397,65 34,6
134	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (1000 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; ЗЛМ=8,21; МАТ=8,21	0,452 Ф22,р1	2027			916				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	ФЕР62-41-1	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (207 руб.): 56%=80%*0,7 от ФОТ (369 руб.) СП (166 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (369 руб.)	0,275 27,5 / 100	162,24 162,24		45	45		20,8	5,72
136	ФЕР61-27-2	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилостр и криволинейных поверхностей большого радиуса: по бетону (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (488 руб.): 55%=79%*0,7 от ФОТ (887 руб.) СП (399 руб.): 45%=50%*0,9 от ФОТ (887 руб.)	0,275 27,5 / 100	681,48 393,03	288,45	187	108	79	49,5	13,61
137	ФЕР15-07-003-02	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.) (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (69 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (90 руб.) СП (38 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (90 руб.)	0,275 27,5 / 100	68,47 38,95	27,68 0,58	19	11	8	4,2435	1,17
138	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	0,007 27,5*0,25/1000	30554,42		214				
139	ФЕР15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1637 руб.): 66%=105%*0,9 * 0,7 от ФОТ (2783 руб.) СП (1769 руб.): 42%=55%*0,85 * 0,9 от ФОТ (2783 руб.)	0,275 27,5 / 100	6048,9 1214,06	66,55 18,96	1663	334	18 5	132,25	36,37
140	ФССЦ-04.3.01.07-0012	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый, состав 1:2,5 (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	-0,8525 -Ф15 р/т	510,4		-435				
141	ФССЦ-04.3.02.12-0002	Смесь сухая штукатурная цементно-известково-песчаная "БИРСС 15" (марка М100) расчет расхода производителя штукатурки толщ. 10мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 кв. 2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗГМ=8,21; МАТ=8,21	0,4675 27,5*17/1000	931,37		435				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
142	ФЕР16-04-019-05	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности (100 м2) (ИДС-35-IV п. 4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (222 руб.): 66% = 105% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (337 руб.) СП (142 руб.): 42% = 55% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (337 руб.)	0,275 27,5 / 100	269,91 147,43	6,76 0,93	71	41	2	15,87	4,36
143	ФССЦ-14.5.11.02-0105	Шпательная малоусадочная водостойкая фасадная (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 (к) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0048 -Ф16,Р1	4841,85	-23					
144	сч.фактНеСМТ905 от 14.09.2020	Финишная шпателька на цементной основе Finish Zement Vergut (к) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	148,5 27,5 / 1,83	3,41	506					
145	ФССЦ-14.3.02.01-0101	Краска акриловая водно-дисперсионная "БИРСС Фасад-Колор", тон насыщенный (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,011 Ф16,Р2	41699,81	459					
146	ФССЦ-14.4.01.02-0201	Грунтовка: акриловая упрочняющая стабилизирующая глубокого проникновения "БИРСС Грунт М" (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,0036 Ф16,Р3	30554,42	110					
147	ФЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (2206 руб.): 58% = 83% * 0,7 от ФОТ (3801 руб.) СП (2243 руб.): 59% = 65% * 0,9 от ФОТ (3801 руб.)	1,305 130,5 / 100	454,41 353,23	5,13 1,54	593	461	7 2	41,41	54,04
148	ФССЦ-08.3.05.05-0006	Сталь листовая оцинкованная, с полимерным покрытием (металлопласт), толщина 0,55 мм, размер 1250х2000 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	44,21 42,1 / 1,05	37,49	1657					
149	ФЕР11-01-011-03	Демонтаж стяжек: бетонных толщиной 20 мм (100 м2) (Показ от 04.09.2019 № 607/пр табл. 2 п. 1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,6; ЗМ=0,8 к раск.; ЗТМ=0,6; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (209 руб.): 77% = 123% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (271 руб.) СП (154 руб.): 57% = 75% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (271 руб.)	0,136 13,6 / 100	261,77 228,39	33,38 13,72	36	31	5 2	29,28	3,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
150	ФЕР11-01-011-04	Демонтаж стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к расценке 11-01-011-03 (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗТ=0,8; ЗМ=0,8 в раск.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ СП 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ	0,136 13,6 / 100	8,79 2,74	6,05 2,27	1			1	0,352	0,05
151	ФЕР11-01-004-09	Устройство гидроизоляции обмазочной: в два слоя (100 м2) (в 2 слоя ПЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (544 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (706 руб.) СП (402 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (708 руб.)	0,126 12,6 / 100	1008,94 678,62	64,63 1,74	127	86		8	62,031	7,82
152	ФССЦ-01.2.01-02-0054	Битумы нефтяные строительные БН-90/10 (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	-0,005 -Ф19,р1	1383,1		-7					
153	ФССЦ-01.3.01-03-0002	Керосин для технических целей (Т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	-0,0101 -Ф19,р2	2806,9		-26					
154	ФССЦ-04.3.02-09-1546	Смесь сухая гидроизоляционная износостойкая на цементной основе (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	10,08 12,6*0,8	16,71		168					
155	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм(50мм) (100 м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (296 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (385 руб.) СП (219 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (385 руб.)	0,136 13,6 / 100	399 328,3	52,16 17,15	53	45	7	2	42,09	5,72
156	ФССЦ-04.1.02-05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (м3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21	0,2774 Ф21,р1	592,76		164					
157	ФЕР11-01-011-04	На каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (100 м2) (ПЗ=6 (ОЗТ=6; ЗМ=6 к раск.; ЗПМ=6; МАТ=6 к раск.; ТЗ=6; ТЗМ=6); МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 Янв.2020г. ОЗТ=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (32 руб.): 77%=123%*0,9 * 0,7 от ФОТ (41 руб.) СП (23 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (41 руб.)	0,136 13,6 / 100	80,37 23,67	66,7 17,04	11	3	8	2	3,036	0,41
										24	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси Бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (М3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	0,4162 ф24,р1	592,76		247				
159	ФЕР26-01-048-04	Устройство на плоских и привольных поверхностях каркаса изопайпинг из сетки (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (83 руб.): 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (131 руб.) СП (71 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (131 руб.)	0,136 13,6/100	186,09 107,9	46 6,5	25	15	6 1	12,65 1,72	
160	ФССЦ-08.1.02.17-0089	Сетка сварная, диаметр 4 мм без покрытия, 50*50 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	14,28 ф32,р1	33,74		482				
161	ФЕР07-01-044-03	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (ограждение балконов) (Т) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (1004 руб.): 82%=130%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1224 руб.) СП (796 руб.): 65%=85%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1224 руб.)	0,2912 291,2/1000	11186,03 501,37	262,7 10,9	3257	146	76 3	49,105 14,3	
162	ФЕР12-01-033-01 прим	Облицовка экранов балконов (100 м2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (998 руб.): 76%=120%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1313 руб.) СП (657 руб.): 50%=65%*0,85 * 0,9 от ФОТ (1313 руб.)	0,485 48,5/100	417,97 325,66	35,04 4,04	203	168	17 2	37,26 18,07	
163	ФССЦ-08.3.09.04-0011	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер С8-1150-0,5 (М2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21	50,93 48,5/1,05	57,1		2908				
164	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками (М2) (МДС-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв. 2020г. ОЗГ=8,21; ЗМ=8,21; МАТ=8,21 НР (398 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (698 руб.) СП (377 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (698 руб.)	9,6 8,83	8,83 8,83		85	85		1,036 9,94	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
165	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за два раза: грунтовой ГФ-021 (100 м2) (ПЗ=2 ОЗП=2; ЗМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (276 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (484 руб.) СП (261 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (484 руб.)	0,41 41 / 100	502,91 143,07	25,36 0,48	206	59				5,51
166	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) (Прил.13.2 п.3.13 Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей ОЗП=1,1; ЗМ=1,1 к раск.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к раск.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ТЗ=1,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР (47 руб.): 57%=90%*0,9 * 0,7 от ФОТ (82 руб.) СП (44 руб.): 54%=70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (82 руб.)	0,41 41 / 100	184,68 24,44	8,26 0,24	76	10	3	2,6944		1,1
Раздел 7. Вывоз мусора											
167	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	53,835 5,79+0,5+12,8*1,8+13*1,75+ 0,55*1,75+4*0,025*1,8+13,6 *0,025*1,8	3,28	3,28	177		177			
168	ФССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 35 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 кв.2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21 НР 0%=0%*0,7 от ФОТ СП 0%=0%*0,9 от ФОТ	53,835 5,79+0,5+12,8*1,8+13*1,75+ 0,55*1,75+4*0,025*1,8+13,6 *0,025*1,8	21,26	21,26	1145		1145			
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах											
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (4кв.2020г. ОЗП=8,21; ЗМ=8,21; ЗПМ=8,21; МАТ=8,21)											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Итого по акту:											
Малярные работы (ремонтно-строительные)											
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)											
Отделочные работы											
Материалы											
Лепные работы (ремонтно-строительные)											
Конструкции из кирпича и блоков											
									23	442,02 743,07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструкций элементов)										
Строительные металлические конструкции						5027				29,87
Деревянные конструкции						10254				42,29
Кровли, кровли (ремонтно-строительные)						21104				89,53
Полы						14644				84,97
Кровли						23803				33,71
Благоустройство (ремонтно-строительные)						24182				50,71
Земляные работы, выполняемые ручным способом						2357				6,34
Автомобильные дороги						2840				23,99
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве						27869				68,87
Теплоизоляционные работы						3446				9,49
Стены (ремонтно-строительные)						3105				14,99
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве						12712				67,98
Поручо-разгрузочные работы						28540				14,3
Перевозка грузов автотранспортом						4416				16,55
Итого						1453				
В том числе:						9400				
Материалы						3078225				5654,98
Машины и механизмы						2129635				
ФОТ						72123				
Накладные расходы						416710				
Сметная прибыль						269839				
УСН (МАТ+(ЗМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2						194321				
Итого						454523				
ВСЕГО по акту с понижением						3 532 748				
						3 515 084,26				5654,98



Подразчик М.П. Генеральный директор ООО "Реновация"

Заказчик М.П. Зам. ген. директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"



Представитель Администрации
на комиссию не явился