

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	ФЕР57-4-5 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена дощатых полов с добавлением новых досок. до 50% (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З м. 2020а. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (1575 руб.): 66%-80%*0,7 от ФОТ (2813 руб.) СЛ (1716 руб.): 61%-68%*0,9 от ФОТ (2813 руб.)	0,18 18 / 100	5714,53 1888,07	195,63 54,14	1029	336	35 10	219	39,42
4	ФЕР57-4-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Добавлять к расценке 57-4-4 при краевых полах (100 м2) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расценки ОЗГ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗТМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З м. 2020а. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (128 руб.): 56%-80%*0,7 от ФОТ (228 руб.) СЛ (139 руб.): 61%-68%*0,9 от ФОТ (228 руб.)	0,18 18 / 100	154,82 154,82		28	28		18,15	3,27
Монтажные работы (нежилые помещения)										
5	ФЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных полов площадью до 0,1 м2 (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З м. 2020а. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (17 руб.): 69%-110%*0,9 * 0,7 от ФОТ (24 руб.) СЛ (13 руб.): 54%-70%*0,85 * 0,9 от ФОТ (24 руб.)	0,006 0,1*0,1*0,2*3	1010,45 446,24	16,52 2,78	6	3		55,16	0,33
6	ФССЦ-04.1.02.05-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крутность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) (МЗ) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З м. 2020а. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	0,006 0,0062	665		4				
7	ФЕР-6-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром. до 25 мм (шт) 13,99 = 42,04 - 0,35 х 8,10 - 0,002 х 3 450,00 - 0,00014 х 10 362,00 - 0,0011 х 15 323,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новой строительств., в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ осуществляется доступное для передвижения технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения препятств. ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З м. 2020а. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13 НР (3305 руб.): 81%-126%*0,9 * 0,7 от ФОТ (4082 руб.) СЛ (2572 руб.): 63%-83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (4082 руб.)	27	19,39 18,4	0,99 0,18	524	497	27 5	2,0286	54,77
8	ФССЦ-18.1.09.06-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З м. 2020а. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗТМ=8,13; МАТ=8,13	27	15,71		424				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (79 руб.): 81%=126%*0,9 * 0,7 от ФОТ (98 руб.) СП (62 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (98 руб.)	0,071 7,1 / 100	309,24 170,97	60,77 0,74	22	12	4	10	11
10	ФЕР16-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм (100 соединений) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологические или лабораторные оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13 НР (158 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (195 руб.) СП (123 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (195 руб.)	0,72 72 / 100	32,97 32,97		24	24		3,2282	2,33
11	ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	7,278	7,36		54				
12	ФССЦ-23.8.01.16-0012 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Соединитель напоровочный прямой с накидной гайкой, размер резьбы 1", номинальный диаметр 25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	0,1 1 / 10	620		62				
13	ФССЦ-24.3.05.07-0084 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, диаметр 25-1" мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	8	17,39		139				
14	ФССЦ-24.3.05.07-0131 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 25x20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗПМ=8,13; МАТ=8,13	7	0,96		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ФССЦ-24.3.05.15-0143 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 25х20х25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13	13	2,05			27			
16	ФССЦ-24.3.05.15-0192 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Тройник полипропиленовый, диаметр 25 мм(крестовина) (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13	1	1,02			1			
17	ФССЦ-24.3.05.16-0132 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-Р тип 3 (РРС-Р), наружный диаметр 25мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13	3	1,02			3			
18	ФССЦ-24.3.05.07-0002 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 25 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13	7	5,96			42			
19	ФССЦ-24.3.05.07-0116 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 25 мм, размер резьбы 1/2" (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13	10	23,34			233			
20	ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	прим. Установки вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм (шт) 13,99 = 42,04 - 0,35 х в.10 - 0,002 х 3 450,00 - 0,00014 х 10 362,00 - 0,0011 х 15 323,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонте-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве), в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.п. 2 п. 1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13 НР (612 руб.); 81%=128% 0,9 * 0,7 от ФОТ (756 руб.) СП (476 руб.); 63%=83% 0,85 * 0,8 от ФОТ (756 руб.)	5	19,39 18,4	0,99 0,16		97	92	5 1	2,0286 10,14
21	ФССЦ-18.1.09.06-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=в.13; ЗМ=в.13; ЗЛМ=в.13; МАТ=в.13	5	33,28			169			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	ФЕР16-04-005-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/лр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 32 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З кл. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (211 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (260 руб.) СП (56 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (89 руб.)	0,192 19,2 / 100	296,73 156,04	61,76 0,9	57	32			
23	ФЕР16-04-006-03 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/лр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм (100 соединений) (Приказ от 04.09.2019 № 519/лр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/лр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З кл. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (172 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (89 руб.) СП (56 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (89 руб.)	0,27 27 / 100	40,3 40,3		11				
24	ФССЦ-24.3.02.05-0023 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 32 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З кл. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	19,68	11,91		234				
25	ФССЦ-24.3.05.07-0087 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, диаметр 32-1" мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З кл. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	1	21,11		21				
26	ФССЦ-24.3.05.07-0136 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 40х32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З кл. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	1	2,51		3				
27	ФССЦ-24.3.05.15-0148 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/лр	Тройник полипропиленовый переходный, номинальный наружный диаметр 32х25х32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): З кл. 2020а. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	2	3,46		7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ФССЦ-24.3.05.16-0141 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Угольник полиэтиленовый 90 град., удлиненный, SDR11, диаметр 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	3	11,33			34			
29	ФССЦ-24.3.05.07-0153 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 32 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	6	1,29			8			
30	ФЕР16-05-001-02 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	прям. Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (шт) 14,64 = 42,14 - 0,35 x 8,10 - 0,002 x 3 450,00 - 0,00014 x 10 362,00 - 0,0011 x 14 630,00 (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 1, 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13 НР (250 руб.); 81% = 128% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (309 руб.) СП (195 руб.); 63% = 83% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (309 руб.)	2	20,36 18,4	1,96 0,35	41	37	4	2,0286	4,06
31	ФССЦ-18.1.09.06-0024 (Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр)	Кран шаровой 11Б27/п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	2	87,19		174				
32	ФЕР16-04-005-04 (Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр)	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 40 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п. 6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п. 1, 1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13 НР (171 руб.); 81% = 128% * 0,9 * 0,7 от ФОТ (211 руб.) СП (133 руб.); 63% = 83% * 0,85 * 0,9 от ФОТ (211 руб.)	0,158 15,8 / 100	289,89 182,27	65,03 1,46	46	26	10	17,2638	2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
33	ФЕР16-04-006-04 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм (100 соединений) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по освоению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без останова рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные взрывоопасные помещения проблемы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13 НР (69 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (73 руб.) СП (46 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (73 руб.)	0,19 19 / 100	48,6 48,6		9				4,761	0,9
34	ФССЦ-24.3.02.05-0024 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 40 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	16,2	18,4		298					
35	ФССЦ-23.8.01.13-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	прим.Соединение универсальное разъемное с накидной гайкой прямое, с внутренней и наружной резьбой, размер 1 1/2" (Муфта с накидной гайкой Д.40х1 1/2") (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	0,1 1 / 10	1891		189					
36	ФССЦ-24.3.05.07-0055 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная под ключ, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 40 мм, размер резьбы 1"1/4 (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	2	15,84		32					
37	ФССЦ-24.3.05.15-0152 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый переходной, диаметр 40х25х40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	2	6,38		13					
38	ФССЦ-24.3.05.16-0133 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R тип 3 (PPC-R), наружный диаметр 40мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	2	3,24		6					
39	ФССЦ-24.3.05.07-0004 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 40 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	3	11,44		34					
40	ФССЦ-23.3.06.05-0006 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Гильза. Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, обыкновенные, номинальный диаметр 50 мм, толщина стенки 3,5 мм (М) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; ЗГМ=8,13; МАТ=8,13	0,8 2*0,4	39,6		32				7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ФЕРР65-5-7 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена смесителей. Без душевой сетки (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13 НР (310 руб.); 72%=103%*0,7 от ФОТ (431 руб.) СП (233 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (143 руб.)	0,04 4 / 100	1371,45 1317,24	5,91 1,04	55	53		145,23	5,81
42	ФЕРР65-5-6 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена смесителей. с душевой сеткой (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13 НР (105 руб.); 72%=103%*0,7 от ФОТ (146 руб.) СП (79 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (146 руб.)	0,01 1 / 100	1823,31 1759,59	9,2 1,62	18	18		194	1,94
43	ФЕРР65-6-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смена гибких подводок (100 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13 НР (351 руб.); 72%=103%*0,7 от ФОТ (488 руб.) СП (264 руб.); 54%=60%*0,9 от ФОТ (488 руб.)	0,14 14 / 100	432,95 428,1	4,85 1,26	61	60	1	47,2	6,51
44	ФССЦ-18.2.06.08-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Подводка гибкая армированная резиновая, диаметр 15 мм, длина 600 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	1,4 14 / 10	123,8		173				
45	ФССЦ-18.1.10.10-0042 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесители для умывальников СМ-УМ-НКСА настольные, с нижней камерой смешения с аэратором (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	4	106,93		428				
46	ФССЦ-18.1.10.10-0014 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Смесители для ванн СМ-В-ШТ с душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, с латунными маховиками, штангой (компл) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	1	252,5		253				
47	ФЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистирола трубопроводов наружным диаметром. до 160 мм трубами (10 м) (Трубы от 04.09.2019 № 519/пр п. 6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных новых конструктивных процессам в новых строительных, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗЛМ=1,25; ТЗ=1,16; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отключенным действующее теплоизоляционное или лабодаторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗГ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗЛМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13 НР (743 руб.); 63%=100%*0,9 * 0,7 от ФОТ (1179 руб.) СП (637 руб.); 54%=70%*0,95 * 0,9 от ФОТ (1179 руб.)	4,21 42,1 / 10	145,8 30,11	25,91 4,35	614	127	109 18	3,036 12,78	
48	ФССЦ-12.2.07.05-0111 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полистирола типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 28 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8,13; ЗМ=8,13; ЗЛМ=8,13; МАТ=8,13	0,781 (7,17,1) / 10	133,3		104				8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ФССЦ-12.2.07.05-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 35 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13	2,112 (19,2*1,1) / 10	154,9	73,11 0,43	327				
50	ФССЦ-12.2.07.05-0113 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной: 9 мм, диаметром 42 мм (10 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13	1,738 (15,8*1,1) / 10	178,8		311				
Монтажные работы (жилые помещения)										
51	ФЕР16-04-005-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм (100 м) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗТ=1,5; ЗМ=1,5 к раск.; ЗПМ=1,5; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13 НР (646 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (797 руб.) СП (502 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (797 руб.)	0,443 44,3 / 100	385,24 222,3	73,11 0,43	171	98	32	23,6497	10,48
52	ФССЦ-24.3.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 20 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13	45,41	4,71		214				
53	ФЕР16-04-006-01 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм (100 соединений) (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗТ=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25; Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил.2 табл.3 п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загораживающие помещения предметы ОЗТ=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13 НР (198 руб.): 81%=128%*0,9 * 0,7 от ФОТ (244 руб.) СП (154 руб.): 63%=83%*0,85 * 0,9 от ФОТ (244 руб.)	1,34 134 / 100	22,29 22,29		30	30		2,1528	2,88
54	сч.факт.№8777 от 15.09.2020г.	Обвод полипропиленовый, диаметр 20 мм VALTEC (шт) МАТ=308,13/1,2*1,02 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗТ=8,13; ЗМ=8,13; МАТ=8,13	4	3,14		13				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	ФССЦ-24.3.05.07-0112 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром: 20х1/2" (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	3,8 98 / 10	196,1			745			
56	ФССЦ-24.3.05.15-0191 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	8	0,62			5			
57	ФССЦ-24.3.05.16-0131 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Угольник 90° из сополимера полипропилена РР-Р тип 3 (РРС-Р), наружный диаметр 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	15	0,71			11			
58	ФССЦ-24.3.05.07-0001 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, диаметр 20 мм (шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	10	4,96			50			
59	ФЕР16-04.005-02 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 25 мм (100 м) /Приказ от 04.09.2019 № 519/пр п.6,7,1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗГ=1, 15; ЗМ=1, 25 к раск.; ЗГМ=1, 25; ТЗ=1, 15; ТЗМ=1, 25; /Приказ от 04.09.2019 № 519/пр прил. 2 табл. 3 п.9 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в жилых помещениях без расселения ОЗГ=1, 5; ЗМ=1, 5 к раск.; ЗГМ=1, 5; ТЗ=1, 5; ТЗМ=1, 5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР (382 руб.); 815=1285; 0,9 * 0,7 от ФОТ (472 руб.) СП (297 руб.); 635=835; 0,85 * 0,9 от ФОТ (472 руб.)	0,273 27,3 / 100	367,18 213,71	75,96 0,92		100	58	21	22,7355 6,21
60	ФССЦ-24.3.02.05-0022 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Трубы полипропиленовые ПП-Р, номинальное давление 2,0 МПа, номинальный наружный диаметр 25 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	27,98	7,36			206			
61	ФССЦ-23.1.02.06-0043 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Хомут стальной оцинкованный с саморезом и резиновой прокладкой для крепления труб диаметром: 25 мм (10 шт) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13	9,9 99 / 10	58,3			577			
Раздел 2. Прочие затраты										
62	ФССЦ-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 3 кв. 2020г. ОЗГ=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗГМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР 05=05; 0,7 от ФОТ СП 05=05; 0,3 от ФОТ	0,2619	42,98	42,98		11		11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ФССЦпг-03-21-01-045 Приказ Министров России от 26.12.2019 №876/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 45 км (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 3 кв. 2020г. ОЗП=8, 13; ЗМ=8, 13; МАТ=8, 13 НР 0%-0%*0,7 от СП 0%-0%*0,9 от	0,2619	25,19	25,19	7				
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						9104	1981	289 37		222,22
Накладные расходы						1963				
Сметная прибыль						1295				
Итого по акту:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						1015				51,81
Полы (ремонтно-строительные)						1610				42,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						11				0,33
Материалы						5664				
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						2865				100,25
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						348				14,36
Теплоизоляционные работы						831				12,78
Погрузо-разгрузочные работы						11				
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)						7				
Итого						12362				222,22
В том числе:										
Материалы						6834				
Машины и механизмы						289				
ФОТ						2018				
Накладные расходы						1963				
Сметная прибыль						1295				
ВСЕГО по акту						12362				222,22
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах						9104	1981	289 37		222,22
Итого прямые затраты по акту с учетом индексов, в текущих ценах (ОЗП=8, 13; ЗМ=8, 13; ЗПМ=8, 13; МАТ=8, 13)						74014	16105	2349 300		222,22
Накладные расходы						11199				
Сметная прибыль						9438				
Итого по акту:										
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						7300				51,81
Полы (ремонтно-строительные)						12150				42,69
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						78				0,33
Материалы						46048				
Сантехнические работы - внутреннее (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						20126				100,25
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)						2431			11	14,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Теплоизоляционные работы										
Погрузо-разгрузочные работы						6372				12,78
Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)						89				
Итого						57				
В том числе:						94651				222,22
Материалы						55660				
Машины и механизмы						2349				
ФОТ						16405				
Накладные расходы						11199				
Сметная прибыль						9438				
УСН (55560+(2349-300)+11199*0,1712+9438*0,15)*0,2						12188				
Итого						106839				
ВСЕГО по акту с понижением 0,995						106304,81				222,22

Подрядчик

М.П.


Генеральный директор ООО "Реновация"

Заказчик:

М.П.

Замген.директора - главный инженер НО "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Смоленской области"

В.В. Денисов



Ст. полк. отбавил

Также выданы Бирюцкая СВ дофн